



Autorizovaná osoba SKTC-125, Autorizovaná osoba SK05, Notifikovaný organ 1358
Authorized Body SKTC-125, Authorized Body SK05, Notified Body 1358

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK05 – ZSV – 0277

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, sa potvrdzuje, že stavebné výrobky

SINOKRYL S, SINOKRYL G, SINOKRYL SB

- jednozložková akrylátová náterová látka

- Typy: SINOKRYL S – biela, žltá - s balotinou Interminglass 125-630
SINOKRYL S – červená, modrá, zelená, čierna - s dodatočným posypom
SINOKRYL G – biela - s balotinou SOVITEC MB 1B 2H
SINOKRYL SB – biela - s balotinou Interminglass 125-630

sa používajú na výrobu vodorovných dopravných značiek, čiar a symbolov na pozemných komunikáciách s asfaltovým, betónovým povrchom. Na zabezpečenie retroreflexie a protišmykovej odolnosti sa aplikuje dodatočný posyp balotinou a protišmykovými prísadami. Výrobky sú

uvádzané na trh výrobcom

HELVET s.r.o.
Mládežnícka 326
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

a vyrábané vo výrobní

HELVET s.r.o.
Prevádzka – Miešanie náterových látok
Mikšová 123
Slovenská republika,

sú výrobcom podrobené vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobkov odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a Výskumný ústav dopravný, a.s. autorizovaná osoba SK05 vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobkov, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a norem

STN EN 1436: 2007+A1: 2009, STN 01 8020:2000/Z2: 2005, STN EN 12899-1:2008

týkajúcich sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobkov uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobky spĺňajú všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 17.10.2012, ostáva v platnosti do 16.10.2017, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly výroby významne nezmenia.

V Žiline 17.10.2012



Ing. Ľuboslav Žilincík/
vedúci AO SK05

Funkčné vlastnosti výrobku:

SINOKRYL S, SINOKRYL G, SINOKRYL SB - jednozložková akrylátová naterová látka

Typy	Koeficient vratného odrazu za sucha R _f	Koeficient jasu β	Koeficient jasu pri difúznom osvetlení Q _d	Protišmyková odolnosť SRT	Farebný odtieň	Trvanlivosť (index opotrebovania)
	Trieda R _L	Trieda B	Trieda Q	Trieda S		IO
SINOKRYL S, biela s balotinou Interminglass 125-630	R2	B2	Q3	S2	vyhovuje	1
SINOKRYL S, žltá s balotinou Interminglass 125-630	R0	B1	Q3	S1	vyhovuje	1
SINOKRYL S, červená len s dodatočným posypom	R0	vyhovuje	Q0	S1	vyhovuje	1
SINOKRYL S, modrá len s dodatočným posypom	R0	vyhovuje	Q0	S1	vyhovuje	1
SINOKRYL S, zelená len s dodatočným posypom	R0	vyhovuje	Q0	S1	vyhovuje	1
SINOKRYL S, čierna len s dodatočným posypom	R0	B0	-	S1	vyhovuje	1
SINOKRYL G, biela s balotinou Sovitec MB1B2H	R2	B2	Q4	S1	vyhovuje	1
SINOKRYL SB, biela s balotinou Interminglass 125-630	R2	B2	Q3	S1	vyhovuje	1

V Žiline 17.10.2012



Ing. Ľuboslav Žilincík
vedúci AO SK05